

Vopsea superioară colorată pentru interior

Baumit Divina Color

Produs	Vopsea superioară colorată pentru interior din clasa de top, cu clasa de lavabilitate ridicată, verificată conform EN 13300.	
Compoziție	Lianți organici, adaosuri, apă.	
Proprietăți	Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară.	
Utilizare	Vopsea de calitate superioară pentru interioare, recomandată pentru suporturile minerale (varciment, ipsos, gips carton și beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale.	
Clasificare	Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de pericolozitate și fișa de securitate a produsului, se pot găsi pe pagina www.baumit.ro	
Date tehnice	Densitate	circa 1,57 kg/dm ³
	Timp de uscare	4 ore (pentru primul strat)
	Luciu	mat
	pH (20°C)	8 - 9
	Necesarul de material	ca. 125-130 g/mp la un strat*
	Culori:	Conform paletarului de culori "Colors of more emotion" codurile cu terminație 09, 07

*În funcție de suport și tehnica de aplicare consumul exact se determină la lucrare.

Livrare	cutii 25 kg, 1 palet=24 cutii=600 kg cutii 16 kg, 1 palet=30 cutii=480 kg
Depozitare	18 luni într-un loc uscat, protejat de îngheț.
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii și organisme notificate.
Prelucrare	Suport Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. Pregătirea suportului Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe. Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic iar suprafața rezultată se va curăța de praf. Se vor efectua reparații (dacă este cazul). La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca 14 zile/cm grosime). Suprafețele de beton care prezintă eflorescențe trebuie curățate prin periere. Se recomandă utilizarea unui strat de amorsă Baumit Divina Primer - Grund pentru vopsea de interior. Punere în operă Se va amesteca vopseaua Baumit Divina Color, lent și uniform cu mixerul. Aplicarea se face cu: trafaletul, bidineaua sau instalația airless; Stratul 1 - strat de grund Baumit Divina Primer, timp de uscare min 3 ore; Stratul 2 - strat de vopsea Baumit Divina Color nediluat sau diluată cu 5% apă (dacă este cazul); Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcție de modul de aplicare, condițiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafeței dar și de nuanța produsului. Se aplică în straturi succesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune ½ peste cea anterioară. Fiecare strat se

Vopsea superioară colorată pentru interior

Baumit Divina Color

Pagina 2

Prelucrare aplică în două treceri: una orizontală și cealaltă verticală.

Recomandată pe:

- toate tipurile de tencuieli minerale;
- beton;

Nerecomandată pe:

- straturi de lac sau vopsele de ulei;
- PVC;
- lemn

Indicații Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Rezistența la apă se obține la 28 zile. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscarea) și pot modifica nuanța de culoare.

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Aceeași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure sarje de vopsea. Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatură și de umiditatea aerului.

Pentru evitarea abaterilor de culoare trebuie comandată odată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea, pentru ca toată cantitatea să fie fabricată în același timp.

Măsuri de precauție A se feri de vopsea ochii și pielea și împrejurimile suprafeței de vopsit, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul.

În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.